

# Top Pro

Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.

- Kompakt, robust und leistungsstark
- Auf Tisch- oder Standgeräte
- Bewährte BRITA Filtration
- Vier Wassersorten
- Zwei Kühlkapazitäten
- ThermalGate™ Funktion als Standard
- HygienePlus Option bei besonderen Hygieneanforderungen



# Top Pro



Unser klassischer, vielseitiger Wasserspender für Unternehmen, Gesundheitswesen und öffentliche Einrichtungen.




**ThermalGate™**  
Effiziente Vermeidung retrograder Verkeimung.



Unser **HygienePlus** Dreifachschutz ist für besonders hohe Hygieneanforderungen konzipiert und schützt vor Verunreinigungen und Keimen.



Das optionale **Easy Access Panel** trägt zur Schaffung einer barrierefreien, integrativen Umgebung bei. Die optionale Bedieneinheit kann so angebracht werden, dass sie auch aus niedriger Höhe leicht zu bedienen ist.



Unsere Wasserspender verursachen **86 % weniger CO<sub>2</sub>-Emissionen** als Wasser aus Flaschen und **64 % weniger** als Gallonen-Spender.

- still
- gekühlt still
- leicht sprudelnd
- sprudelnd

Top Pro Video



**Display**  
Touchfunktion oder Druckknöpfe, Portionierungseinstellung.

**Hochwertige Materialien und Verarbeitung, Edelstahl.**

Mittlere (50l/h) oder hohe (85 l/h) Kühlkapazität.

**Nachhaltigkeit**  
Natürliches Kältemittel und extrem niedriger Stromverbrauch.

Als **Auftisch- oder Standgerät** verfügbar.



# Top Pro

## Technische Daten



Modell	Auftischgerät		Auftischgerät	Unterschrank	Easy Access Panel
Wassersorten	Still, gekühlt still, leicht sprudelnd & sprudelnd		Still, gekühlt still		Passend zum Gerät
Bedienung	Touch oder mechanische Tasten		Touch		Touch
Hygiene	ThermalGate™ oder HygienePlus				
bei fehlendem Abwasseranschluss	Abwasserbehälter optional				
<b>Spezifikationen</b>					
Kühlkapazität in l/h	mittlere Kapazität: 50 / hohe Kapazität: 85				
Abmessungen in mm (B x H x T)	278 x 530 x 518			Schrank: 278 x 910 x 518 Bodenplatte: 440 x 4 x 510	flach: 80 x 7 x 80 abgewinkelt: 80 x 67 x 80
Zapfhöhe in mm	330				
Gewicht in kg	mittlerer Kühler: 35 großer Kühler: 40	mittlerer Kühler: 33 großer Kühler: 38		Schrank: 16 Bodenplatte: 7	0,5
max. Leistungsaufnahme in W	bei mittlerer Kapazität: 440 / bei hoher Kapazität: 540				
max. Durchfluss stilles Wasser in l/min	2				
max. Durchfluss Sprudelwasser in l/min	1,6	-			
<b>Bestellbezeichnung</b>					
ThermalGate™ & Touch	TOP-50-TG / TOP-85-TG	TOP-50-TG-C1 / TOP-85-TG-C1		VIV-TOP-US	EAP-01
ThermalGate™ & Mechanische Knöpfe	TP-50-TG-MB / TOP-85-TG-MB	TP-50-TG-C1-MB / TOP-85-TG-C1-MB			
HygienePlus & Touch	TOP-50-HP / TOP-85-HP	TOP-50-HP-C1 / TOP-85-HP-C1			
HygienePlus & Mechanische Knöpfe	TOP-50-HP-MB / TOP-85-HP-MB	TOP-50-HP-C1-MB / TOP-85-HP-C1-MB			